

Atbilstības deklarācija

- 1) Ražotājs: **WIRPLAST – Więcek Spółka Jawna, 42-287 Babienica, ul. Stawowa 9A, Polska**
- 2) Deklarācijas priekšmeti: **ventilācijas izvadi WIROWENT EVO un WIROWENT PLUS:**
Ventilācijas izvadi tiek izmantoti gaisa izvadīšanai ārā no ventilācijas sistēmas un ventilācijas kanālu aizsardzībai pret laikapstākļu iedarbību. Katrs no izvadiem tiek izmantots ar atbilstošu profila pamatni konkrētam jumta segumam.
- 3) **Iepriekš minētās deklarācijas priekšmeti atbilst šādu dokumentu prasībām:**
Eiropas Parlamenta 2001. gada 3. decembra Direktīva 2001/95/EK par produktu vispārēju drošību:
 - a. **CEN/TR 14788:2012** Ēku ventilācija. Dzīvojamo telpu ventilācijas sistēmu konstrukcija un izmēri
 - b. **EN 13142:2013** Ēku ventilācija. Dzīvojamo telpu ventilācijas iekārtas un komponenti. Obligātie un neobligātie veiktspējas raksturlielumi.
 - c. **EN 13141-5:2006** Ēku ventilācija. Dzīvojamo telpu ventilācijas iekārtu un to komponentu veiktspējas testēšana. 5.daļa: Deflektori, deflektori ar palīgierīcēm un jumta izplūdatveres.
 - d. **EN 13141-4:2011** Ēku ventilācija. Dzīvojamo telpu ventilācijas iekārtu un to komponentu veiktspējas testēšana. 4.daļa: Vienvirziena ventilācijas iekārtu aerodinamiskā, elektriskā un akustiskā veiktspēja.
- 4) Veiktspēja un papildu informācija:
 - a. Ārējais izskats — iekšējās un ārējās virsmas ir gludas, tīras, bez porām, nelīdzenumiem, plaisām, apdegumiem un atslāņošanās, vienmērīgā krāsā,
 - b. Forma un izmēri - saskaņā ar dokumentāciju, izmēru novirze $\pm 3\%$ robežās no nominālā izmēra,
 - c. *Vicat* mīkstināšanas temperatūra pie 50N spiediena - ne zemāka par 74°C,
 - d. *Šarpi* triecienizturība paraugiem ar dubultu iegriezumu -> 5 kJ/m²,
 - e. Termiskā stabilitāte pēc 150°C temperatūras iedarbības - bez izmaiņām, bez burbuļiem, bez materiāla atslāņošanās, bez šuvju bojājumiem; plaisu, atslāņošanās vai nelīdzenumiem, dziļums ap injekcijas vietu ne vairāk kā 20% no sienas biezuma,
 - f. Izstrādājumu formas saglabāšanās 70°C/3h - bez izmaiņām, termiskā saraušanās $\leq 1\%$,
 - g. ventilācijas izvadu noturība pret paātrinātu novecošanos pēc apstarošanas 2600 MJ/m² - krāsas maiņa ne lielāka par 3. pakāpes pelēko skalu
 - h. ventilators ar elektrisko ventilatoru atbilsti īpašībām, kas norādītas ES atbilstības deklarācijā,
 - i. Ventilācijas izvadu profilu pamatnes piemērotas izmantošanai dažādiem jumta segumiem:
 - Bezazbesta šifera jumtiem
 - Betona dakstiņu jumtiem
 - Māla dakstiņu jumtiem
 - Bitumena šindeļu jumtiem
 - Valcprofila jumtiem
 - Trapecveida jumtiem

Babienica, 2020.05.26

- 5) **WIRPLAST vārdā:**



WIRPLAST - Więcek Spółka Jawna
42-287 Babienica, ul. Stawowa 9 A
NIP 5751889123, Regon 363305729
tel. +48 34 357 92 36, fax +48 34 356 61 36



Tomasz Więcek
Współwłaściciel
Więcek Tomasz



Leszek Więcek
Współwłaściciel
Więcek Leszek

